



# Kutna prihvaticna HGWM-08-EZ-G7

Broj artikla: 185697

FESTO

Micro, s vanjskim navojem



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                                     |
|--|--|
| Veličina   | 8  |
| Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ax, ay          | 0,5 deg  |
| Maks. zračnost prihvatnih čeljusti Sz                    | 0,03 mm  |
| Maks. kut otvaranja                                      | 14 deg   |
| Točnost ponavljanja, prihvatnica                         | ≤ 0,02 mm                                      |
| Broj čeljusti prihvatnice                                | 2  |
| Drive system   | pneumatski                                     |
| Način funkcioniranja                                     | jednoradni<br>zatvoreno                        |
| Funkcija prihvatnice                                     | Kut  |
| Osiguranje prihvatne sile                                | bez  |
| Konstruktivna struktura                                  | Kosa ravnina                                   |
| Prepoznavanje pozicije                                   | bez  |
| Pogonski tlak  | 2 ... 8 bar                                    |
| Maks. radna frekvencija prihvatnice                      | 4 Hz   |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)             | 1 ms   |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)             | 2,5 ms   |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - umjerena otpornost na koroziju             |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura okoline                                      | 5 ... 60 °C                                    |
| Povratni moment opruge                                   | 0,55 Ncm                                       |
| Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 24 Ncm   |
| Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička           | 7 N  |
| Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički          | 20 Ncm   |
| Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički          | 20 Ncm   |
| Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički          | 20 Ncm   |
| Težina proizvoda   | 14 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                       | s kontramaticom                                |
| Pneumatski priključak                                    | M3   |
| Materijal - napomena                                     | RoHS sukladno                                  |
| Material cover cap                                       | POM  |
| Material housing   | visokolegirani čelik, nehrđajući               |
| Material gripper jaws                                    | visokolegirani čelik                           |