

Terminal ventila MH1

Broj dijela: 197334

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan 3/2 zatvoren, monostabilan 3/2 otvoren monostabilan
Veličina ventila	10 mm
Maks. normalni nazivni protok	10 l/min na 10 mm
Pneumatski radni priključak	M3
Radni tlak	-0.9 bar...8 bar
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH19482
Nazivna veličina	0.9 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
Prikaz statusa signala	LED
Prikladnost za vakuum	da
Nazivni radni napon AC	24 V
Nazivni radni napon DC	12 V 24 V 5 V
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...40 °C
Klasa zaštite	IP40 IP65
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Električno upravljanje	Pojedinačni priključak Multi-pin
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Maksimalni broj položaja ventila	24
Struktura terminala ventila	Fiksna mreža