

Okrugli cilindar DSNU-3/8^{''}-4^{''}-P-A

Broj dijela: 546402

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 4 in |
| Promjer klipa | 3/8'' |
| Navoj klipnjače | 6-32 UNC-2A |
| Na temelju norme | ISO 6432 |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Piston rod |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| varijante | jednostrana klipnjača |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -4 °F...176 °F |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0,0369 ft-lbf |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 8,9 lbf |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 10,6 lbf |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm | 241 oz |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 28,1 oz |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 1058 oz |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 76,3 oz |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Pneumatski priključak | 10-32 UNF-2B |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | NBR TPE-U (PU) |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------|---------------------------------|
| Materijal cijevi cilindra | visokolegirani nehrđajući čelik |