


Mini zasun DGSL-N-12-100-PA

Broj artikla: 566271
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s visoko preciznim, jako opteretivim kugličnim vođenjem, obostrano elastično prigušivanje bez metalnog krajnjeg položaja (P).

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Hod | 100 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / duljina sprijeda | 68 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / duljina straga | 25,5 mm |
| Promjer klipa | 16 mm |
| Vrste pogona, jedinica pogona | Prečka |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodilica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Prečka Klip Klipnjača Klizač |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 1 ... 8 bar |
| Maks. brzina | 0,8 m/s |
| Točnost ponavljanja | 0,3 mm |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,25 Nm |
| Duljina prigušivanja | 1 mm |
| Maks. sila Fy | 1.340 N |
| Maks. sila Fz | 1.340 N |
| Maks. moment Mx | 20 Nm |
| Maks. moment My | 15 Nm |
| Maks. moment Mz | 15 Nm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 104 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 121 N |
| Pokretna masa | 507 g |
| Težina proizvoda | 1.275 g |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak | M5 suitable for fitting with 10-32 UNF-2B |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Material cover | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajući |