


Mini zasun DGSL-N-16-30-EA

Broj artikla: 570230
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Hod | 30 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / duljina sprijeda | 3,5 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja / duljina straga | 5,5 mm |
| Promjer klipa | 20 mm |
| Vrste pogona, jedinica pogona | Prečka |
| Prigušivanje | Kratki elastični prigušni prsteni/jastuci na oba kraja |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodilica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Prečka Klip Klipnjača Klizač |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 1 ... 8 bar |
| Maks. brzina | 0,8 m/s |
| Točnost ponavljanja | 0,3 mm |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,35 Nm |
| Duljina prigušivanja | 1,2 mm |
| Maks. sila Fy | 2.274 N |
| Maks. sila Fz | 2.274 N |
| Maks. moment Mx | 35 Nm |
| Maks. moment My | 22 Nm |
| Maks. moment Mz | 22 Nm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 158 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 188 N |
| Pokretna masa | 459 g |
| Težina proizvoda | 1.038 g |
| Alternativni priključci | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak | M5 suitable for fitting with 10-32 UNF-2B |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Material cover | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajući |