


# Elektrocilindar ESBF-BS-63-400-5P

Broj artikla: 574095

★ Osnovni proizvodni program

S kugličnim navojem, električni pokretano vreteno koje pretvara kružno gibanje motora u linearno gibanje klipnjača.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Hod	400 mm
Navoj klipnjače	M16x1,5
Povratna zračnost	30 µm
Promjer vretena	25 mm
Uspjon vretena	5 mm/U
Maksimalni kut uvrtnja klipnjače +/-	0,4 deg
Zasnovano na normi	ISO 15552
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Vrsta motora	Servomotor
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Konstruktivna struktura	Elektrocilindar s kugličnim navojem
Vreteno-tip	Kuglično vreteno
Osiguranje od zakretanja / vođenje	klizno vođeno
Maks. ubrzanje	5 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	0,27 m/s
Točnost ponavljanja	±0,015 mm
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pogonski moment	7 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	700 N
Maks. sila posmaka Fx	7.000 N
Pogonski moment u praznom hodu	0,4 Nm
Smjernica korisnog tereta, horizontalno	700 kg
Smjernica korisnog tereta, vertikalno	700 kg
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	2,8316 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	0,00633 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase JO	0,49112 kgcm <sup>2</sup>
Pokretna masa kod hoda 0 mm	1.829 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	52 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	3.163 g
Prirast težine po 10 mm hoda	87 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem ili pribor
Kod sučelja, pogon	D60
Materijal - napomena	RoHS sukladno

Svojstvo	Vrijednost
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material screws	Čelik, pocinčan
Material spindle nut	Čelik za valjne ležaje
Material spindle	Čelik za valjne ležaje
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy