

# Vodeća osovina ELFA-KF-120- -

Broj artikla: 8037972

FESTO



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 8.500 mm
Veličina	120
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	5 m/s
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja Iy	1.264,58E+03 mm <sup>4</sup>
Momenti površina 2. stupnja Iz	4.365,79E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	5.500 N
Maks. sila Fz	6.890 N
Maks. otpor praznog hoda	23 N
Maks. moment Mx	104 Nm
Maks. moment My	680 Nm
Maks. moment Mz	680 Nm
Interval podmazivanja ovisan o putu	1.000 km
Težina klizača	3.600 g
Težina dodatnog klizača	3.600 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	8.500 g
Prirast težine po 10 mm hoda	103 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover tape	nehrđajući plemeniti tračni čelik
Material guide slide	Čelik za poboljšanje
Material guide rail	Čelik za poboljšanje protukorozivno oplášteno
Material slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano