

Modul rukovanja EHMX-AS-ELGC-60-BS-KF- -

Broj artikla: 8122315

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|--|
| Radni hod | 200 ... 800 mm |
| Potrebna ravnost prigradnih ploha | 0,1 mm/m |
| Promjer vretena | 12 mm |
| Uspjon vretena | 12 mm/U |
| Položaj ugradnje | vodoravno |
| Konstruktivna struktura | Elektromehanički linearni modul s vretenom |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Maks. ubrzanje | 15 m/s ² |
| Maks. brzina | 0,8 m/s |
| Točnost ponavljanja | ±0,01 mm |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | 5 ... 45 °C |
| Maks. sila posmaka Fx | 200 N |
| Konstanta posmaka | 12 mm/U |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |