



Elektromagnetni ventil VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F

Broj dijela: 8122786

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Ukupna širina | 5.9 mm |
| Normalni nazivni protok | 5.5 l/min |
| Pneumatski radni priključak | za crijevo unutarnjeg Ø 1,5 mm |
| Radni tlak | -0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar -14.5 psi...100 psi |
| Napomena o radnom tlaku | Operating pressure at port 3: -1 to 0 bar only |
| Konstruktivna struktura | Smjer priključka naprijed Ventil sa sjedalom s povratnom oprugom |
| Vrsta povrata | mehanička opruga |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Nazivna veličina | 0.36 mm |
| Ispušna funkcija | s mogućnošću prigušivanja |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Ručno nadjačavanje | ne postoji |
| Vrsta poreza | električni |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Cv vrijednost | 0.006 Gal/min US |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja | 10 Hz |
| Vrijeme isključenja | 6 ms |
| Obavijest o vremenu isključenja | Na -1 <p <6 bara |
| Vrijeme uključivanja | 13 ms |
| Napomena o vremenu uključivanja | <= 6 ms pri 0 <p <6 bara, <= 13 ms pri -1 <p <0 bara |
| Radnog ciklusa | 100% unutar 500 sati |
| Potrošnja električne energije | 0.5 W |
| Nazivni radni napon DC | 12 V |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Srednja temperatura | 5 °C...50 °C |
| Relativna vlažnost | 70 % |
| Napomena o relativnoj vlažnosti zraka | kod temperature okoline |
| Temperatura okoline | 5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 6 g |
| Električni priključak | kabel |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | za crijevo unutarnjeg Ø 1,5 mm |
| Pneumatski priključak 3 | za crijevo unutarnjeg Ø 1,5 mm |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Materijalna opruga | visokolegirani nehrđajući čelik |