

# Nasadna prirubnica DARF-Q13-16-1

Broj dijela: 8163622

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                  | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Položaj montaže                           | po želji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Konstruktivna struktura                   | Adapter za rotacijski pogon                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC          | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LABS sukladnost                           | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija  | Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija:Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe.Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe                          | Klasa 9 prema ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura okoline                       | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimalni moment savijanja               | 4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalno statičko aksijalno opterećenje | 140 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Težina proizvoda                          | 52 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vrsta montaže                             | s prolaznom rupom i centrirnom čahurom                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napomena o materijalima                   | U skladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal prirubnice                      | Kovana aluminijska legura, eloksirana                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materijal rukava                          | visokolegirani nehrđajući čelik                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijalni vijci                         | Čelik, obložen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |