


Amortizer DYSS-8-8-Y1F-F1A

Broj artikla: 8179969

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|--|
| Veličina | 8 |
| Hod | 8 mm |
| Prigušivanje | samopodesivi |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Varijante | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Maks. naletna brzina | 1,5 m/s |
| Vrijeme povrata, kratko | 0,2 s |
| Vrijeme povrata, dugo | 1 s |
| Način funkcioniranja | jednoradni tlačno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Duljina prigušivanja | 8 mm |
| Maks. sila na graničnik | 500 N |
| Maks. pritezni moment | 5 Nm |
| Maks. primljena energija po hodu | 3 J |
| Maks. primljena energija po satu | 18.000 J |
| Maks. preostala energija | 0,02 J |
| Sila povrata | 2,5 N |
| Težina proizvoda | 30 g |
| Vrsta pričvršćenja | s kontramaticom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | visokolegirani čelik |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |