


# Elektromos henger DNCE-63-200-BS-"20"P-Q

Cikkszám: 543143

FESTO

golyósorsóval és elfordulás ellen biztosított dugattyúrúddal.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	200 mm
Méret	63
Löklet	200 mm
Lökettartalék	0 mm
Dugattyúrúd menet	M16x1,5
Holtjáték	0.05 mm
Orsó átmérő	20 mm
Orsó meredekség	20 mm/U
Max. dugattyúrúd elfordítási szög +/-	0.2 deg
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
Beépítési helyzet	tetszőleges
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Konstruktív felépítés	Golyósorsós elektromos henger
Orsó típus	Golyósorsó
Változatok	elfordulás ellen biztosított dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	csúszócscsapággal
Max. gyorsulás	6 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	1 m/s
Ismétlési pontosság	+/- 0,02 mm
Ciklusidő	100%
KBK korrózióállósági osztály	0
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.0004 J
Tartós hajtó nyomaték	4.8 Nm
Tartós előtoló erő	1,300 N
Max.hajtó nyomaték	5.9 Nm
Elfordulás elleni védelem max. forgató nyomatéka	1.5 Nm
Max. Mx nyomaték	1.5 Nm
Max.sugarirányú erő a hajtó tengelyen	300 N
Max. statikus axiális erő Fx	3,700 N
Max. Fx előtoló erő	1,625 N
Üresjárási nyomaték	0.2 Nm
Hasznos terhelés irányérték, vízszintes	160 kg
Hasznos terhelés irányérték, függőleges	80 kg
Tehetetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	0.9103 kgcm <sup>2</sup>
Tehetetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	0.1013 kgcm <sup>2</sup>
Tehetetlenségi nyomaték, JO	0.7624 kgcm <sup>2</sup>
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	810 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	81.2 g

Jellemző	Érték
Alapsúly 0 mm löketnél	3,010 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	12.8 g
Felfogási mód	belső menettel tartozékokkal
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvény lakkozott
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet simára oxidált
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, orsóanya	hengerelt acél
Anyag információ, orsó	hengerelt acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet simára oxidált