



# adszorpciós szárító

## PDAD-22-G3/8

Cikkszám: 552172

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Beépítési helyzet                            | függőleges<br>vízszintes   |
| Konstruktív felépítés                        | hidegen regenerálódó adszorpciós szárító   |
| 1 bemeneti nyomás                            | 4 ... 16 bar   |
| KC mark                                      | KC-EMV   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | EU-EMV-irányelv szerint<br>EU kisfeszültségű irányelv szerint  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK instructions for EMC  |
| Üzemi közeg                                  | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez   | Olajozott üzemelés nem lehetséges<br>No water in liquid form   |
| Nyomás harmatpont                            | -40 °C   |
| Nyomás-harmatpont csökkentett átáramlásnál   | -70 °C   |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Tárolási hőmérséklet                         | -20 ... 60 °C  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [2:1:2] szerint -70°C-on<br>Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [2:2:2] szerint -40°C-on |
| Közeg hőmérséklet                            | 2 ... 50 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                       | 5 ... 50 °C  |
| Gyártmány súlya                              | 16,500 g   |
| Felfogási mód                                | tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                    | G3/8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                    | G3/8   |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |
| Material housing                             | Alumínium ötvözet  |