



Vezetőtengely ELFA-KF-120- -

Cikkszám: 8037972

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 mm...8500 mm
Méret	120
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
Bekapcsolási időtartam	100%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	1264580 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	4365790 mm ⁴
Max. erő Fy	5500 N
Max. Fz erő	6890 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	23 N
Max. Mx nyomaték	104 Nm
Max. My nyomaték	680 Nm
Max. Mz nyomaték	680 Nm
Kenési időköz megtett úttól függően	1000 km
Szán súlya	3600 g
Kiegészítő szán tömege	3600 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	8500 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	103 g
Rögzítés módja	tartozékkal
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Zárószalag alapanyaga	rozsdamentes acél szalag
Szánvezető alapanyaga	Edzett acél

Jellemző	Érték
Vezetősín alapanyaga	Edzett acél Corrotect bevonatos
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált