

szelepsziget VTSA-F-CB

Cikkszám: 8073100

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus Ethernet beépített vezérlés
Elektromos be-/kimeneti rendszer	igen
Szelepsziget típus	46
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 10 bar
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	0.3 ... 1 MPa
Üzemi nyomás belső vezérlő levegő tápellátással rendelkező szelepszigetekhez	3 ... 10 bar
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	43.5 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KC mark	KC-EMV
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szelep felépítése	Moduláris, szelep méretek kombinálhatók
Kézi segédműködtetés	reteszelő tartozékokkal, reteszelő nyomó fedett elektromos vezérlő jel hatására önmagától visszaálló
Number of voltage zones	≤ 6 psi
Number of controllable coils per voltage zone	≤ 24 psi
Number of controllable coils per valve terminal	≤ 96 psi
Működtetés fajtája	elektromos
Szelep funkció	2x2/2 zárt monostabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 2x3/2 nyitott/zárt monostabil 5/2 bistabil 5/2 bistabil-domináló 5/2 monostabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt 5/3, 2-es csatlakozó nyomás alatt, 4-es lefúvott

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Szelep méret	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Max. normál névleges átáramlás	700 l/perc 18 mm esetén 1350 l/perc 26 mm esetén 1860 l/perc 42 mm esetén 2900 l/perc 52 mm esetén
Vákuumra alkalmas	igen
Lefúvás funkció	Via throttle plate
12 vezérlő levegő csatlakozás	közösített választható/egyéb
Megjegyzés a kényszerített dinamizáláshoz	Kapcsolási frekvencia legalább 1/hónap
Jelállapot kijelzése	LED
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %