

# dugaszolható csatlakozó NPQR-T-M5-Q6

Cikkszám: 8099103

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Standard  |
| Névleges méret                                  | 2.2 mm  |
| Tömítő bedugási mélysége                        | 16 mm   |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges   |
| Konstrukció                                     | T alak  |
| Csomagolási egység                              | 1   |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 16 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi   |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz                    | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C   |
| Tanúsítványt kiállító hely                      | NSF C0556009  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Water (liquid, free of ice) |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 4 - különösen erős korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a   |
| Tisztaszoba kategória                           | ISO class 4   |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség         | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                            |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 ... 150 °C  |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 1 Nm  |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 20 %  |
| Gyártmány súlya                                 | 21.8 g  |
| Felfogási mód                                   | External hexagon A/F 8  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Külső menet: M5   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 6 mm külső átmérőjű csőhöz  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform  |
| Material housing                                | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Material of threaded seal                       | FPM   |
| Guard ring material                             | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Material release ring                           | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Material of tubing seal                         | FPM   |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Thrust ring material                            | PPSU  |