


# csatlakozó kábel

## NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

Cikkszám: 8115099

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                      |
|---|--|
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül                          |
| Csatlakozási frekvencia                           | 20   |
| Gyártmány súlya                                   | 2.3 g                                      |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal               |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | sarkos                                     |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | aljzat                                     |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Egyenes                                    |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | Connection pattern Q7                      |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 2  |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 2  |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | Plug-in                                    |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal                               |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Twin wire                                  |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | nyitott vég                                |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 2  |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 2  |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 0 ... 30 V                                 |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on                   | 0.3 A                                      |
| Lökőfeszültség-szilárdság                         | 1.2 kV                                     |
| Polaritás felcserélése elleni védelem             | nem  |
| Védővezető csatlakozás                            | nincs                                      |
| Shielding   | nem  |
| Útmutató az üzemeltetéshez                        | Operate only with external power reduction |
| Kábelhossz  | 0.5 m                                      |
| Vezetési tulajdonság                              | Basic                                      |
| Vezeték vizsgálati feltételek                     | Vizsgálati feltételek külön kérésre        |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés                   | ≥ 11 mm                                    |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés            | ≥ 16.5 mm                                  |
| Kábel átmérő                                      | 1.1 mm                                     |
| Kábelszerkezet                                    | 2x0,08                                     |
| Vezeték névleges keresztmetszet                   | 0.08 mm <sup>2</sup>                       |
| Nominal conductor cross section (AWG)             | AWG28                                      |
| Érvégek   | Ónozott                                    |
| Védettségi  | IP40                                       |
| Környezeti hőmérséklet                            | 0 ... 50 °C                                |
| Tárolási hőmérséklet                              | -20 ... 70 °C                              |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)            | in accordance with EU RoHS directive       |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                             |
| Anyag megjegyzés                                  | RoHS konform                               |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 0 - nincs korróziós károsodás              |
| Material housing                                  | PA erősítésű                               |
| Ház színe   | fekete                                     |
| Material electrical contact                       | Aranybevonatú vörösrézötívözet             |
| Material insulation                               | PVC  |