



párhuzamos megfogó

DHPC-10-A-S

Cikkszám: 8116753

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 10 |
| Löket megfogó pofánként | 2 mm |
| Max.kicserélési pontosság | 0.2 mm |
| Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay | 0 deg |
| Max.megfogó pofa játék, Sz | 0 mm |
| Forgásszimmetrikus | ≤ 0.2 mm |
| Ismétlési pontosság, megfogó | ≤ 0.02 mm |
| Megfogó ujjak száma | 2 |
| Drive system | pneumatikus |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Megfogó funkció | párhuzamos |
| Megfogó erő biztosítás | nélkül/nincs |
| Konstruktív felépítés | Connection direction on the side Kar Standard mounting of gripper fingers kényszerpályán történő mozgás |
| Vezeték | Ball guide |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening | 51.2 N |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing | 43 N |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás | 2 ... 8 bar |
| Operating pressure | 29 ... 116 psi |
| Max.működési frekvencia, megfogó | 3 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 12 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 14 ms |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 25.6 N |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing | 21.5 N |
| Tehetlenségi nyomaték | 0.04 kgcm2 |
| Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus | 29 N |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus | 0.13 Nm |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus | 0.27 Nm |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus | 0.13 Nm |
| Gyártmány súlya | 49 g |
| Felfogási mód | Közvetlen rögzítés átmenő furattal Közvetlen rögzítés meneten keresztül átmenő furattal és illesztőcsappal |

| Jellemző | Érték |
|-------------------------|---|
| | belső menettel és illesztő csappal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás | M3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium, eloxált |
| Material gripper jaws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |