

Cilindro a norme DNUL-50- -PPV-A-S6

Codice prodotto: 15662


FESTO

antirodativo, a norme ISO 15552, con canna profilata, per rilevamento senza contatto, con decelerazione regolabile da entrambi i lati.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	50 mm
Filettatura stelo	M16x1,5
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Conforme alla norma	ISO 6431
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Costruzione	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	S6: tenute resistenti alle alte temperature max. 150 °C
Protezione antirotativa/guida	Stelo quadrato antirotativo
Pressione di esercizio	0,5 ... 12 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 150 °C
Corsa di decelerazione	23 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	924 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	1.131 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	48 g
Peso a corsa 0 mm	1.178 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico	G1/4
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Alluminio
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato