


modulo di manipolazione HSW-10-AS-SD

Codice prodotto: 540227

FESTO

Pick and Place per cambiare posizione ai pezzi inclinandoli di 90°, senza attuatore con supporto e alberino, con copertura di protezione.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	9 ... 15 mm
Taglia	10
Corsa lineare max. con angolo di oscillazione 90°	90/90 mm
Corsa Z	80 ... 100 mm
Ammortizzazione	Attenuazione della rumorosità mediante paracolpi
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Albero di azionamento Guida lineare più cuscinetto rotativo Movimento guidato
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Precisione di ripetizione, posizioni terminali	+/-0,02 mm
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Max. coppia motrice su alberino	0,85 Nm
Forza assiale max. su alberino	10 N
Momento Mx max.	0,6 Nm
Momento My max.	0,6 Nm
Momento Mz max.	0,6 Nm
Carico utile max.	0,5 kg
Forza radiale max. su alberino	30 N
Forza di processo max. in direzione Y	30 N
Peso	1.300 g
Fissaggio	Con foro passante e bussola di centratura
Materiale battute	Acciaio fortemente legato
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale elemento di compressione molla	Acciaio fortemente legato
Materiale sottobase	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale supporto	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale guida a croce	Acciaio temprato
Materiale leva oscillante	Acciaio per inserti Brunito
Materiale guida a culissa	Acciaio per inserti temprato
Materiale guida montaggio sensori	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale traversa	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale vite di regolazione	Acciaio fortemente legato