



valvola base VOFC-L-M32C-MC-N14-F9-A

Codice prodotto: 562862

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Funzione valvola | 3/2, chiusa, monostabile |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Larghezza | 51 mm |
| Portata nominale normale | 900 l/min |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 8 bar |
| Costruzione | Valvola a otturatore, prepilotata |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Grado di protezione | IP65 |
| Diametro nominale | 6 mm |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Azionatore manuale | Nessuno |
| Tipo di comando | Prepilotato |
| Alimentazione pressione di pilotaggio | Interna |
| Direzione di flusso | Non reversibile |
| Safety Integrity Level (SIL) | Fino a SIL 4 High Demand mode Fino a SIL 4 Low Demand mode |
| Indicazione sulla pressione d'esercizio | 0 - 8 bar con servopilotaggio esterno |
| Portata Kv alimentazione | 0,72 m ³ /h |
| Portata Kv scarico | 1,38 m ³ /h |
| Tempo di commutazione, disazionamento | 12 ms |
| Tempo di commutazione azionamento | 20 ms |
| Durata dell'inserimento | 100% |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 |
| Temperatura del fluido | -25 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Peso | 550 g |
| Attacco pneumatico 1 | NPT1/4-18 |
| Attacco pneumatico 2 | NPT1/4-18 |
| Attacco pneumatico 3 | NPT1/4-18 |
| Avvertenza sul materiale | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, corpo | Alluminio Rivestito in Hard Ematal |