


modulo di ingresso CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Codice prodotto: 572606

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	(compresa sottobase di collegamento elettrico) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Peso	167 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP20
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso (con unità montata)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Indicazioni LED	1 diagnosi generale 16 stato canale
Diagnosi	Cortocircuito/sovraccarico per canale
Parametrizzazione	Tempo di correzione in ingresso Tempo di estensione del segnale Comportamento dopo cortocircuito Monitoraggio modulo
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	Tip. 15 mA
Numero ingressi	16
Curva caratteristica ingressi	IEC1131-T2, Typ 01
Livello di commutazione	Segnale 0: ≤ 5 V Segnale 1: ≥ 15 V
Logica di commutazione, ingressi	PNP (a commutazione positiva)
Tempo antirimbato d'ingresso	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrizzabile)
Corrente totale max. ingressi per modulo	1,8 A
Separazione di potenziale canale-canale	No
Separazione di potenziale canale - Bus interno	No
Protezione (cortocircuito)	Fusibile elettronico interno per modulo