



# pressostato SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Codice prodotto: 8000033

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Trasduttore di pressione pneumo-elettrico
Pressione d'esercizio Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-1 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Uscita di commutazione	A contatto
Funzione di commutazione	Valore di soglia con isteresi fissa
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Punto di azionamento	0,25 bar
Punto di azionamento max.	0,4 bar
Punto di disazionamento min.	0,05 bar
Corrente di uscita max. CC	1.000 mA
Corrente di carico min.	2 mA a 24 V
Resistenza ai cortocircuiti	No
Intervallo tensione d'esercizio CC	19,2 ... 30 V
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Connessione elettrica	4 poli M12x1 Connettore maschio A norma EN 60947-5-2 Forma rotonda
Fissaggio	Avvitabile
Attacco pneumatico	G1/8
Peso	80 g
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale connessione elettrica	POM
Possibilità di regolazione	Regolato in modo permanente
Grado di protezione	IP65
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L