



distributore

NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

Codice prodotto: 8035787

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101
Omologazione	RCM Mark
Costruzione	Distributore a Y con cavo su entrambi i lati
Tipo di distributore	2 su 1
Indicatore di stato del segnale	LED giallo
Funzioni supplementari	Riduzione della corrente di ritenuta
Definizione cavo	con supporto targhette
Fissaggio	con foro passante per vite M2 Con accessori
Peso	90 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Rotonda
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Dritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	4
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	3
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 2, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	2 x connettore
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Angolare
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi ZC, vite metrica
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	2
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	2
Intervallo tensione d'esercizio CC	20,4 ... 27,6 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Lunghezza cavo 1	2,5 m
Lunghezza cavo 2	0,3 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains/robot applications
Nota sulla caratteristica del cavo	Lato dispositivo di campo: standard
Condizioni di prova cavo	Resistenza alla flessione alternata a norma Festo Condizioni di prova disponibili su richiesta Resistenza alla torsione: > 300 000 cicli, ±270°/0,1 m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
Nota sulle condizioni di prova del cavo	Per proprietà linea standard: catena portacavi: 1,5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm Resistenza alla flessione alternata: secondo norma Festo, condizioni di prova su richiesta
Raggio di curvatura minimo con utilizzo liberamente mobile 1	39 mm
Raggio di curvatura minimo con utilizzo liberamente mobile 2	30 mm
Diametro del cavo 1	3,8 mm
Diametro del cavo 2	2,9 mm
Sezione nominale conduttore	0,25 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Nota sulla temperatura ambiente	-10 - 40 °C con fissaggio mediante foro passante

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Materiale del corpo	PA TPE-U(PUR)
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale guarnizioni	NBR TPE-O
Materiale contatti a innesto	Leghe di rame placcato oro Leghe di rame, stagnata
Materiale bussola filettata	Ottone nichelato