


Cavo di collegamento NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Codice prodotto: 8115892

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Frequenza del collegamento	20
Peso prodotto	0.5 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento Q7
Collegamento elettrico 1, numero di poli	2
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	2
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Ad innesto
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Doppio filo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	2
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	2
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	0.3 A
Immunità alle sovratensioni	1.2 kV
Protezione da inversione di polarità	no
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Schermatura	no
Nota sull'esercizio	Far funzionare solo con riduzione di potenza esterna
Lunghezza del cavo	0.1 m
Caratteristiche cavo	Base
Condizioni di test del cavo	Condizioni di test su richiesta
Raggio di curvatura del cavo posa fissa	11 mm
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	16.5 mm
Diametro cavo	1.1 mm
Struttura del cavo	2 x 0,08 mm ²
Sezione nominale conduttore	0.08 mm ²

Caratteristica	Valore
Sezione nominale del conduttore	AWG28
Estremità dei fili	Stagnato
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Colore corpo	Nero
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame dorata
Materiale della guaina isolante	PVC