



パラレルグリッパ DHPS-35-A-NC

部品番号: 1254054

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	35
グリッパフィンガストローク	12.5 mm
最高停止精度	≤ 0.2 mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角: ax, ay	< 0.5 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ: Sz	< 0.02 mm
対称回転	≤ 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	< 0.02 mm
グリッパ爪数	2
Drive system	空気圧
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	閉時
構造	レバー ガイドモーションシーケンス
ガイド	滑りガイド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
使用圧力	4 ... 8 bar
Operating pressure	58 ... 116 psi
グリッパの最大周波数	2 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	131 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	99 ms
外部グリッパフィンガ 1本の最大質量	450 g
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
周囲温度	5 ... 60 °C
質量慣性モーメント	12.726 kgcm ²
グリッパフィンガにおける最大静的負荷: Fz	450 N
Mx: グリッパの静的最大モーメント	50 Nm
My: グリッパの静的最大モーメント	50 Nm
Mz: グリッパの静的最大モーメント	50 Nm
ガイド部の潤滑給油間隔	10 Mio SP
質量	1,345 g
取付方法	雌ネジとセンタリングスリーブ 通し穴及びセンタリングスリーブ オプション
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	ステンレス