


# プラグソケット付ケーブル KMPYE-5

部品番号: 151909

FESTO

組付け済、比例流量制御弁用



## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-101
ケーブル識別	アクセサリ
質量	305 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード ( EN 61076-2-101 )
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 占有芯/線数	4
電気接続ポート1, 取付方法	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	4
電気接続ポート2, 占有芯/線数	4
使用電圧範囲 ( DC )	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
許容電流負荷	4 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブル長さ	5 m
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 90 mm
ケーブル径	6.2 mm
ケーブル径精度	± 0,3 mm
ケーブルの構造	4x0,25 シールド
導管定格断面	0.25 mm <sup>2</sup>
ケーブルキャップ	任意の長さにカット
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-25 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
Material cable sheath	PVC
被膜の色	グレー
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material screw-type lock	PA
Material electrical contact	真鍮