


丸形シリンダ DSNU-1/2"-P-A-B

部品番号: 164384

FESTO

DIN ISO規格6432に準拠、多様な取付方法、固定ラバークッション付
近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。
この製品はFesto USA向けの製品です。



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 8 "
ピストン径	1/2"
規格	ISO 6432
クッション	P: elastische D 唇pfungsringe/-platten beidseitig
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.04 ... 8 "
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	-4
0.6MPaで後退時の理論力	-4
0.6MPaで前進時の理論力	-4
0mmストロークでの移動負荷	0.653 oz
10mmストロークあたりの加算質量	0.141 oz
0mmストロークの基本質量	2.646 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	0.071 oz
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	UNF10-32
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス