

丸形シリンダ DSNU-5/8"- -PPV-A-B

部品番号: 164390


FESTO

DIN

ISO6432に準拠、近接スイッチ用、多様な取付方法、補助取付金具が必要な場合があります。

近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。

この製品はFesto USA向けの製品です。



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 8 "
ピストン径	5/8"
規格	ISO 6432
クッション	PPV: pneumatische D 春pfung beidseitig einstellbar
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.04 ... 8 "
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	-4
クッションストローク	0.55 "
0.6MPaで後退時の理論力	0.55
0.6MPaで前進時の理論力	0.55
0mmストロークでの移動負荷	0.811 oz
10mmストロークあたりの加算質量	0.162 oz
0mmストロークの基本質量	3.171 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	0.071 oz
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	UNF10-32
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス