


# リニアアクチュエータ

## SLG-8- -

部品番号: 187857

FESTO



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	100 ... 500 mm
ピストン径	8 mm
クッション	P : 固定クッション ショックアブソーバ付
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
中間停止位置の最大数	4
駆動原理	positive-locking (溝)
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	単動 (スプリングリターン)
使用圧力	2.5 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	30 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	30 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	12 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
接続ポート径	M3
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	アルミニウム 陽極化処理