


バスノード CPX-FB13

部品番号: 195740

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



データシート

特長	値
プロトコル	Profibus DP
寸法WxLxH	(連結ブロック含む) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	115 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
製品用LED表示	M: パラメータ修正 PL: 負荷供給 PS: 電源サプライ, センササプライ SF: システムエラー
バス用LED表示	BF: バスエラー
装置固有の診断	Channel and module-oriented diagnostics 電圧降下モジュール Diagnostics memory
操作部品	DILスイッチ
フィールドバスインタフェース	2x M12x1, 5ピン, B-コード化 Dサブソケット, 9ピン Dサブコネクタ
最大アドレス数 入力	64 Byte
最大アドレス数 出力	64 Byte
パラメータ設定	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup システムパラメータ
ボーレート	96 ... 12000 kbit/s
コンフィギュレーションサポート	GSDファイル
補助機能	- DPV1による非環データアクセス フィールドバス経由のチャンネルオリエンテッド診断 フィールドバスからのノーマルテキストによる初期パラメータ システムステータスはプロセスデータを使って表示させることが可能 操作ユニット用の追加診断インタフェース
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	Typ. 200 mA
コミュニケーションタイプ	DPV0: サイクル通信 DPV1: 非環通信