

ISOシリンダ DSBG-160-125-P-N3

製品番号: 2536752

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ストローク | 125 mm |
| ピストン径 | 160mm |
| ロッド先端ねじ | M36x2 |
| クッション | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 |
| 取付位置 | 任意 |
| 規格準拠 | ISO 15552 |
| ピストンロッドエンド | 雄ねじ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド タイロッド シリンダチューブ |
| バリエーション | 片側ピストンロッド |
| 使用圧力 | 0.06 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | 0.6 bar...10 bar |
| 機能 | 複動式 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 -C...80 -C |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー | 3.3 J |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 11310 N |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 12064 N |
| 移動負荷 | 5505 g |
| 0mmストローク時の移動負荷 | 4292 g |
| ストローク 10mmあたりの加算質量 | 97 g |
| 製品質量 | 14351 g |
| 0mmストローク時の基本重量 | 11751 g |
| ストローク 10mm あたりの加算質量 | 208 g |
| 取付方法 | オプション : 雌ねじ付 アクセサリ付 |
| 空気圧接続 | G3/4 |

| 特徴 | 値 |
|--------------------|----------------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質：カバー | 鋳造アルミ, コーティング |
| 材質 ピストンシール | NBR |
| 材質：ピストン | 鋳造アルミ |
| 材質 ピストンロッド | 高合金鋼 |
| 材質 ピストンロッド・ワイパーシール | NBR |
| 材質 緩衝シール | TPE-U(PU) |
| 材質：クッションピストン | POM |
| 材質：シリンダチューブ | 鍛造アルミ, 平滑アルマイト |
| 材質：ナット | 鋼, 亜鉛めっき |
| 材質：ベアリング | 金属とポリマーの複合体 |
| ツバ付ナット材質 | スチール, 亜鉛メッキ |
| 材質：タイロッド | 高合金鋼 |