


アダプタ

NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

部品番号: 4787544

FESTO



データシート

特長	値
取付方法	取付穴
質量	157 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート1, 芯/線数	8
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック
電気接続ポート2, 機能	アナログアウトプットモジュール (緑), デジタルインプットモジュール (白), アナログインプットモジュール (黄), デジタルアウトプットモジュール (赤) コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	丸形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグx4
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート2, 取付方法	ねじロック
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 DC 負荷電圧	0 ... 30 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
40°C時の許容負荷電流	2 A
サージの強さ	60 V
ケーブル長さ	0.623 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
保護仕様	IP65 IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー
Material housing	TPE-U(PUR)
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト (ニッケルめっき)
Material electrical contact	真鍮 ニッケルメッキ
Material insulation	PP