


規格シリンダ ESN-8-25-P

部品番号: 5087
廃番予定品

FESTO

DIN ISO 6432規格、クッションなし、取付方法多数
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク | 25 mm |
| ピストン径 | 8 mm |
| ピストンロッドネジ | M4 |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 適合または準拠規格 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド シリンダチューブ |
| 位置検出 | なし |
| バリエーション | 片ロッド |
| 使用圧力 | 1.5 ... 10 bar |
| 運転モード | 単動 スプリングプッシュタイプ |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.03 J |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 24 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 34.6 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 2.3 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 40 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 2.4 g |
| 取付方法 | アクセサリ |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 無着色アルマイト |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | ステンレス |