


バスノード CPX-FB11

部品番号: 526172
廃番予定品

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



データシート

特長	値
プロトコル	DeviceNet
寸法WxLxH	(連結ブロック含む) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	120 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
製品用LED表示	M: パラメータ修正 PL: 負荷供給 PS: 電源サプライ, センササプライ SF: システムエラー
バス用LED表示	IO: I/Oステータス MS: モジュールステータス NS: ネットワークステータス
装置固有の診断	Channel and module-oriented diagnostics 電圧降下モジュール Diagnostics memory
操作部品	DILスイッチ
フィールドバスインタフェース	Dサブソケット、9ピン Dサブコネクタ マイクロスタイル: 5ピンM12x1 2か所 オープンスタイル: 5ピン端子台
最大アドレス数 入力	64 Byte
最大アドレス数 出力	64 Byte
パラメータ設定	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Idle mode characteristics Signal setup システムパラメータ
ポーレート	125, 250, 500 kbit/s
コンフィギュレーションサポート	EDSファイル
補助機能	- "Explicit Message"による非環データアクセス フィールドバス経由のチャンネルオリエント診断 Quickconnect フィールドバスからのノーマルテキストによる初期パラメータ システムステータスはプロセスデータを使って表示させることが可能 操作ユニット用の追加診断インタフェース
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V

特長	値
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	Typ. 200 mA
コミュニケーションタイプ	Change of State Cyclic Explicit Message Strobed I/O Polled I/O