



近接スイッチ SIEF-Q40S-NA-S-2L

部品番号: 538342

FESTO

プラグ式



データシート

特長	値
デザイン	四角
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
測定原理	誘導形
公称切換距離	35 mm 28.35 mm
減少率	アルミ = 1.0 SUS、St 18 / 8 = 1.0 銅 = 1.0 真鍮 = 1.0 スチール St 37 = 1.0
周囲温度	-30 ... 85 °C
繰り返し精度	0.7 mm
出力スイッチ	NPN
スイッチング機能	抗原子
ヒステリシス	1.05 ... 5.25 mm
直流時の最高切換サイクル	250 Hz
最大出力電流	200 mA
電圧降下	<= 1.8 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 65 V
残存リップル	10 %
待機電流	<= 15 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	4ピン Fixcon M12x1 プラグ
サイズ	40x40x65 mm
取付方法	取付穴 点滅
質量	156 g
Material housing	PA 強化PBT
ディスプレイの状態表示	緑LED
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67
電磁界干渉保護	DC/AC電磁フィールド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし