


サービスユニットコンビネーション MSB9

部品番号: 552938

FESTO

マニホールド組付用、Gネジ付



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
操作方法	電気 手動操作 空気圧
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	任意 垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	0.01 ... 40 µm
ドレン	全自動 手動回転 セミオートマチック
構造	分配モジュール 活性炭フィルタ 圧力計付レギュレータ ソフトスタート/クイックエキゾーストバルブ On-Offバルブ 繊維フィルタ フィルタレギュレータ (圧力計付) フィルタレギュレータ (圧力計なし) 比例式ルブリケータ 遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	220 ml
許容油量	490 ml
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
差圧計	オプトインディケータ 圧カスイッチ付
圧力計	圧カスイッチ付 圧力計付
Operating pressure MPa	0 ... 2 MPa
使用圧力	0 ... 20 bar
制御圧力範囲	1 ... 16 bar
標準流量	1,400 ... 18,000 l/min
コイル特性	110 V AC: 50/60 Hz, 引張りパワー11,5 VA, 保持パワー 8,9 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 引張りパワー11,5 VA, 保持パワー9,1 VA 24 V DC: 4.5 W 24 V DC: 8.4 W
認証	c UL us - Recognized (OL)

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 EUマシンガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G II 3G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D II 3D
ガス防爆	Ex h IIC T6 Gb X
粉塵防爆	Ex h IIIC T60°C Db X
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
エア接続ポート 2	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
エア接続ポート 3	G1 1 NPT
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金