


従動軸 EGC-185- -FA

部品番号: 558868

FESTO

リニアガイド (駆動なし)



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 8,500 mm
サイズ	185
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
2次断面モーメントIx	23,400E+03 mm ⁴
2次断面モーメントIy	27,400E+03 mm ⁴
最大負荷: Fy	15,200 N
最大負荷: Fz	15,200 N
最大アイドリング置換抵抗	15 N
最大トルク: Mx	529 Nm
ねじれ方向の負荷慣性モーメント It	14,100E+03 mm ⁴
クランプ開放ポート	M5
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material cover profile	ABS
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material guide slide	鋼
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理