


バスノード CTEU-AS

部品番号: 572555

FESTO



データシート

特長	値
プロトコル	AS-Interface
寸法WxLxH	40 mm x 91 mm x 50 mm
スクリーンサイズ	40 mm
取付方法	On electrical interface On electrical connection block
質量	90 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
保護等級について	組付状態による Unused connections sealed
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	RoHS対応
Material housing	PA
製品用LED表示	PS: 電子負荷供給用使用電圧 X1: システム状況 モジュール 1I-ポート 1
バス用LED表示	Asi: ASインタフェース運転モード
診断	Communication error System diagnostics 電圧降下
操作部品	DILスイッチ
フィールドバスインタフェース	AS-Interface
Ethernetインタフェース, プロトコル	AS-Interface
Ethernetインタフェース, 接続タイプ	プラグ
Ethernetインタフェース, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
Ethernetインタフェース, 芯/線数	4
Fieldbus interface 2, function	Bus connection outgoing 供給電圧
Fieldbus interface 2, connection type	プラグソケット
Fieldbus interface 2, connection technology	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
Fieldbus interface 2, number of pins/wires	4
最大アドレス数 入力	2 Byte
最大アドレス数 出力	2 Byte
パラメータ設定	Watchdog disable Watchdog enable
内部サイクル時間	10 ms
コンフィギュレーションサポート	なし
使用電圧範囲 (DC)	20 ... 31.6 V
作動電圧 DC	30 V
最大電力供給	4 A
使用電圧時の実消費電流	常時50mA