I/Oモジュール
CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

部品番号: 572607

FESTO



データシート

特長	値
寸法WxLxH	(連結ブロック含む) 50 mm x 107 mm x 41 mm
質量	171 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP20
耐酸性クラス：CRC	1 - 腐食ストレス低 （インストール時）
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
認証	c UL - Recognized (OL)
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
LED	1 group diagnostics 16 channel status
診断	Short circuit/overload per channel 出力の電圧不足
Output数	8
パラメータ設定	Input debounce time Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
使用電圧範囲（DC)	18 ... 30 V
作動電圧　DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	通常15mA
Input数	8
入力特性	IEC1131-T2, Typ 01
切換レベル	信号 0: <= 5 V 信号1：≧15V
入力回路倫理	PNP（プラス切換）
入力デバウンス時間	3ms（0.1ms、10ms、20ms：パラメータにより設定可能）
モジュールあたりの最大残存入力電流	1.8 A
出力特性曲線	IEC1131-T2
出力回路論理	PNP（プラス切換）
モジュールあたりの最大残存出力電流	2 A
チャンネルあたりの最大電源電圧	0.25A（電灯負荷6W）
絶縁：チャンネル-チャンネル	なし
絶縁：チャンネル-内部バス	なし
保護（短絡）	チャンネル毎にヒューズ保護を内蔵