


接続ケーブル NEBV-

部品番号: 8003577



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 補助機能 | 保持電流低下 保護回路 |
| ケーブル識別 | ラベルホルダなし |
| 接続頻度 | 50 |
| 電気接続ポート1, 機能 | フィールドデバイス側 |
| 電気接続ポート1, デザイン | 角形 |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | プラグソケット Socket, slim |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し | ストレート エルボ |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | ZCプラグ, セルフタップねじ ZCプラグ, メートルねじ Plug pattern type C to EN 175301-803 Sub-D |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 2 25 4 44 |
| 電気接続ポート2, 機能 | コントローラ側 |
| 電気接続ポート2, デザイン | 角形 丸形 |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ | ケーブル プラグ |
| 電気接続ポート2, ケーブル取り出し | ストレート エルボ |
| 電気接続ポート2, 接続方式 | ZBプラグ, セルフタップねじ M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 オープンエンド |
| 電気接続ポート2, 芯/線数 | 2 25 3 44 |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 230 V |
| 使用電圧範囲 (AC) | 0 ... 230 V |
| ケーブル長さ | 0.5 ... 30 m |
| 配線特長 | 標準 Suitable for energy chains |
| ケーブルテストコンディション | 要求のテストコンディション |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |

| 特長 | 値 |
|-----------------------|-------------------|
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cable sheath | PVC TPE-U(PUR) |
| 被膜の色 | グレー |