


ソレノイドコイル VACN-N-A1-1-EX4-A

部品番号: 8029139

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,
24 V DC, intrinsically safe.



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
希望消費電流	>= 27 mA
絶縁クラス	F
エナメル線絶縁クラス	H
最大入力電圧	28 V
最大入力電流	115 mA
有効容量	僅少
有効誘導性	僅少
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	CCC 2021322307003993 DNV 15.0188 DNV TAA000011J GYJ21.1326X IECEX PTB 15.0013 PTB 09 ATEX 2043
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex ia IIC T6, T4 Gb
粉塵防爆	Ex tbIIIC T80°C, T130°C Db IP65
防爆発火等級	T4, T130°C: -40°C ≤ Ta ≤ +85°C T6, T80°C: -40°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 50 °C
質量	114 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック 鋼
Material electrical contact	真鍮
Material winding	銅