



アダプタ

NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

部品番号: 8106112

FESTO



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	100 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	9
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	RJ45
電気接続ポート2, 芯/線数	8
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 24 V
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	0.9 A
サージの強さ	2 kV
Shielding	あり
ケーブル長さ	0.5 m
配線特長	標準
曲げ半径, ケーブル設置固定	68 mm
ケーブル径	6.8 mm
ケーブルの構造	5x(2x0,08)
導管定格断面	0.08 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
保護仕様	IP20
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	2
Material cable sheath	PVC
被膜の色	黒
Material housing	PVC
ハウジングカラー	黒
Material insulation	PVC