


ソレノイドコイル

VACC-S13-11-K4-1-EX4A

部品番号: 8109401

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
希望消費電流	16 mA
絶縁クラス	H
最大入力容量	1,2 W
最大入力電圧	32 V
最大入力電流	0,2 A
コイル特性	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有効容量	僅少
有効誘導性	僅少
許容電圧変動	-15 % / +10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	BVS15 ATEXE030X IECEX BVS 15.0020X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex ia IIC T6, T5 Gb
粉塵防爆	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
防爆発火等級	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	330 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応