



データシート

特長	値
寸法WxLxH	(installation dimensions) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
スクリーンサイズ	50.1 mm
取付方法	取付穴を使った直接取付 アクセサリを使ってDINレールに取り付け 取付フレーム Via through-hole for M5 screw Via through-hole for M6 screw
質量	120 g
取付方向	Any, on H-rail: horizontal
周囲温度	-20 ... 50 °C
周囲温度に注意	Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 95 % 非凝縮
Nominal altitude of use	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Max. installation height	3,500 m
Note on max. installation height	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
Note on vibration resistance	SG1 on H-rail SG2 on direct mounting 重度レベル1 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト : 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
Note on shock resistance	30 g/11 ms to EN 60068-2-27 SG1 on H-rail SG2 on direct mounting 衝撃テスト : 重要度レベル1 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
安全クラス	III
Overvoltage category	II
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない リン酸エステル不使用
Material end plate	Die-cast aluminium, coated
Material screws	Steel, nickel-plated 亜鉛めっき鋼