


パラレルグリッパ DHPC-16-A-NO-Z

製品番号: 8116794

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 16 |
| グリッパジョーあたりのストローク | 3 mm |
| 最大交換精度 | 0.2 mm |
| グリッパジョーの最大角バックラッシュ α_x, α_y | 0 deg |
| 許容グリッパジョーバックラッシュ S_z | 0 mm |
| 回転対称 | 0.2 mm |
| 繰返し精度 : グリッパ | 0.02 mm |
| グリッパの数 | 2 |
| 駆動タイプ | 空気圧式 |
| 取付位置 | 任意 |
| 機能 | 単動式 オープン |
| グリッパ機能 | 平行 |
| グリッパ把持力 | 開いている間 |
| 構造 | 締め付けピン経由の接続部 レバー グリッパフィンガの標準取付方法 強制された動作過程 |
| ガイド | ボールガイド |
| 位置検出 | 近接センサ用 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持力 | 86.8 N |
| 使用圧力 | 0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 000032...116 000032 |
| 作動電圧 | 2.5 bar...8 bar |
| グリッパの許容使用頻度 | 3 Hz |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間 | 29 ms |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間 | 11 ms |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリッパあたりの把持力 | 43.4 N |

| 特徴 | 値 |
|--------------------------|--|
| 負荷慣性モーメント | 0.167 000018 |
| 静的把持 F_z の最大力 | 49 N |
| 静的把持 M_x の最大モーメント | 0.34 Nm |
| グリッパジョーの最大トルク M_y , 静的 | 0.68 Nm |
| グリッパジョーの最大トルク M_z , 静的 | 0.34 Nm |
| 製品質量 | 136 g |
| 取付方法 | オプション : 中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 取付フレーム 取付穴および位置決ピン付 雌ネジおよび位置決ピン付 |
| 空気圧接続 | M5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 ハウジング | アルミ, アルマイト |
| グリッパジョー材質 | 高合金ステンレス鋼 |