

# スライドテーブル EGSC-BS-KF-60-125-5P

部品番号: 8162083

FESTO



## データシート

特長	値
実行ストローク	125 mm
サイズ	60
予備ストローク	0 mm
戻り方向バックラッシュ	150 $\mu$ m
ボールネジ径	12 mm
ボールネジピッチ	5 mm/U
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動スライドテーブル ボールねじ
モータタイプ	ステップモータ サーボモータ
参照	押側ストッパ 引側ストッパ 反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
位置検出	近接スイッチ用
最高加速度	5 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.25 m/s
繰返し精度	$\pm 0,015$ mm
定格	100 %
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 9
音圧レベル	55 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	13,321 N
リニアガイド動定格基本荷重	13,400 N
ボールねじ動定格基本荷重	5,900 N
最大トルク: Mx	20 Nm
最大トルク: My	30 Nm
最大トルク: Mz	30 Nm
ドライブシャフトの最大半径方向の力	230 N
最高推力Fx	250 N
水平使用時の負荷 (参考)	25 kg
垂直使用時の負荷 (参考)	25 kg
ボールねじ静的基本負荷	10,600 N
リニアガイド静的基本負荷	26,900 N
1mあたりの負荷モーメント: JH	0.11539 kgcm <sup>2</sup>
1kgあたりの負荷モーメント: JL	0.00633 kgcm <sup>2</sup>
負荷慣性モーメント (JO)	0.06624 kgcm <sup>2</sup>
一定送り	5 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	7,000 N
参考値	5,000 km

特長	値
メンテナンス間隔	潤滑システム
0mmストロークでの移動負荷	675 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	40 g
質量	2,742 g
0mmストロークの基本質量	1,555 g
10mmストロークあたりの加算質量	95 g
取付方法	雌ネジ センタリングスリーブ付 アクセサリ With cylindrical dowel pin
インタフェースコード, アクチュエータ	T42
材質	RoHS対応
Material guide slide	ローラベアリング鋼
Material guide rail	ローラベアリング鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	ステンレス
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material spindle nut	ローラベアリング鋼
Material spindle	ローラベアリング鋼