


3-점 그립퍼 HGDD-80-A-G1

Part Number: 1163050

FESTO

그립핑력 복원, 열림 시 ...-G1.



자료 시트

특징	값
사이즈	80
그립퍼 Jaw당 행정거리	12 mm
최대 교체 정확도	<= 0.2 mm
최대 각도 그립퍼 Jaw 백래쉬 ax,ay	<= 0.1 deg
최대 그립퍼 Jaw 백래쉬 Sz	<= 0.05 mm
회전 방향 대칭	<= 0.2 mm
반복 정확도, 그립퍼	<= 0.05 mm
그립퍼 핑거 수량	3
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
그립퍼 기능	3-점
그립퍼 힘 보완	열림에서
디자인 구조	경사 평판 가이드 모션 시퀀스
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	4 ... 8 bar
작동 압력, 밀폐 공압	0 ... 0.5 bar
그립퍼의 최대 작동 주기	<= 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	72 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	246 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	5 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	109 kgcm ²
그립퍼 Jaw에서 최대 힘 Fz 정적	3,600 N
그립퍼에서 최대 토크 Mx 정적	100 Nm
그립퍼에서 최대 토크 My 정적	65 Nm
그립퍼에서 최대 토크 Mz 정적	75 Nm
가이드 부품에 대한 윤활 간격	5 Mio SP
외부 그립퍼 핑거당 최대 그라운드	790 g
제품 중량	4,788 g
마운팅 형태	관통 홀 및 맞춤 핀 내부 나사산 및 맞춤 핀 포함 읍선
공압 연결, 밀폐 공압	G1/8
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 캡 소재	고합금 강철, 부식방지
하우징 소재	아노다이징 알루미늄 합금
그립퍼 조 소재	경화스틸