



# 미니 가이드 드라이브 DFC-4-10-P-GF

Part Number: 189452

FESTO

센싱 설비 없음, 평면-베어링 가이드.



## 자료 시트

특징	값
작업 부하에서 요크 플레이트까지 중력 거리의 중심	5 mm
행정거리	10 mm
피스톤 직경	4 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	요크
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
가이드	평판-베어링 가이드
디자인 구조	가이드
위치 감지	없음
작동 압력 MPa	0.35 ... 0.7 MPa
작동 압력	3.5 ... 7 bar
최대 속도	1 m/s
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-5 ... 60 °C
끝단에서 충격 에너지	0.006 Nm
최대 토크 Mx	0.02 Nm
정의된 거리 xs에서 행정거리에 따른 최대 사용 부하	1.7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	5.5 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	7.5 N
이송 질량	3.2 g
0 mm 행정거리의 이송 질량	3.2 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	1.3 g
제품 중량	12.5 g
공압 연결구	PK-2
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지