


버스 노드 CPX-FB37

Part Number: 2735960

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용.



자료 시트

특징	값
프로토콜	EtherCAT
치수 W x L x H	(인터링크 블록 포함) 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 중량	125 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
제품-상태 LED 표시	공기 소모 PL: 부하 공급 PS: 전자 부품 공급, 센서 공급 SF: 시스템 에러
버스-상태 LED 표시	ERR: 프로그램 시퀀스에서의 에러 LA X1: 활성화된 네트워크 포트 1 LA X2: 활성화된 네트워크 포트 2 손상 없이 공급 복귀
장비-상태 진단	채널 및 모듈 지향 진단 저전압 모듈 진단 메모리
제어 부품	DIL 스위치
필드버스 인터페이스	단동용 26-솔레노이드 밸브
입력에 대한 최대 어드레스 용량	128 Byte
출력에 대한 최대 어드레스 용량	128 Byte
파라미터 설정	진단 행동 페일 세이프 (Fail-safe) 반응 채널 강제 신호 설정 시스템 파라미터
Baud rate	100 Mbit/s
설정 지원	ESI 파일
추가 기능	AWG 22-26, 7 선 대상 진단 Emergency Message FB38과 호환 모드 Modular Device Profile (MDP) 시스템 공급 다양한 PDO 맵핑 중간 입력용 0.2 ms 추가
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	Typ. 100 mA